

Thermostat électronique spatial à écran tactile LED

HY607LIC



commande du chauffage



commande du refroidissement



commande de ventilation



réglage de la température



design attrayant



commande via l'application Wi-Fi



utilisation facile



modes de fonctionnement

- alimentation 24 V DC
- control signal for the EC fan 0–10 V DC
- programme hebdomadaire avec trois blocs de temps 5+2, 6+1, 7
- modes de fonctionnement : manuel, automatique (programme hebdomadaire)
- possibilité de commutation automatique – chauffage, refroidissement, ventilation
- commande automatique ou manuelle de la vitesse du ventilateur à 3 vitesses
- commande via l'application Wi-Fi, via un smartphone Android, iOS
- plage de réglage de la température souhaitée 5–50 °C
- environnement de service -10–60 °C
- précision 0,5 °C
- dimensions largeur × hauteur × profondeur : 86 × 86 × 16 mm

Code de commande (blanc) : REG-HY60724W

Code de commande (noir) : REG-HY60724B

Description de la fonction du thermostat

La puissance du convecteur est réglée par la vitesse du ventilateur et le débit du fluide de chauffage/refroidissement à travers l'échangeur. La tension d'alimentation du convecteur est de 24 V DC. Le thermostat HY607LIC commande la vanne du fluide caloporteur au moyen d'un actionneur thermoélectrique et commande également la vitesse du ventilateur au moyen d'une tension de commande de 0 à 10 V DC. La vitesse peut être commandée automatiquement via le thermostat ou manuellement en trois vitesses.



40 €

Installation recommandée

Le thermostat HY607LIC est conçu pour un montage semi-encastré dans le mur. Pour faciliter le raccordement du câblage, nous recommandons d'utiliser une boîte d'installation électrique de dimensions 68 × 70 mm (par exemple KRP 68-70_KA).

Convient aux

Caniveaux chauffants avec ventilateur

KORAFLEX Optimal-V FVO
KORAFLEX Energy FVE
KORAFLEX Pool-V FVP
KORAFLEX Variant F2V
KORAFLEX Variant F4V
KORAFLEX Amper FVA

Convecteurs muraux avec ventilateur

KORAWALL Optimal-V WVO
KORAWALL Pool-V WVP
KORAWALL Rek WVR

Plinthes chauffantes avec ventilateur

KORALINE Optimal-V LVO



En cas de demande d'informations techniques ou de spécifications plus détaillées, n'hésitez pas à nous contacter.